

CARACTÉRISTIQUES



- Collecteur pour descentes de gouttière en Ø 100 à 200 mm
- 2 versions : D100 à D125 et D160 à D200
- Installation sans terrassement
- Corps tout inox
- Couvercle d'accès au filtre
- Système de filtre triple étage auto-nettoyant et ne nécessite pas d'entretien
- Idéal pour les collectivités, les professionnels et bâtiments agricoles

VERTIMAX 100 / 125

Descente de gouttière Ø 100 à 125 mm
Toitures jusqu'à 350 m²
Filtre textile

Sortie D90 PVC en façade
Support intégré



Hauteur - 426 mm
Largeur - 250 mm
Profondeur - 380 mm
Poids - 12 kg



VERTIMAX 160 / 200

Descente de gouttière Ø 160 à 200 mm
Toitures jusqu'à 750 m²
Filtre inox

Sortie D110 PVC arrière
Support en option



Hauteur - 630 mm
Largeur - 400 mm
Profondeur - 542 mm
Poids - 22 kg




ACCESSOIRES



Joint hublot operculé en caoutchouc
diamètre 75/90 mm EPDM
Ø de perçage : 98 mm
Épaisseur paroi : 3 à 14 mm



Joint hublot en caoutchouc diamètre
110 mm EPDM
Ø de perçage : 117,5 mm
Épaisseur paroi : 3 à 8 mm



Support réglable pour VERTIMAX 160 / 200
100% inox
Vis de fixation contre la paroi non incluses